

MORTEROS DE REPARACIÓN

Reparcent Impreso Bicomponente

MORTERO DE REPARACIÓN PARA PAVIMENTOS IMPRESOS

Reparcent Impreso es un mortero fino de reparación superficial diseñado para la nivelación y reparación estética de soportes de hormigón, muros y cornisas, proporcionando un acabado fino tipo hormigón visto.

APLICACIONES

Reparación superficial de hormigón y prefabricados.

Nivelación de soportes, muros y cornisas.

Obtención de acabados finos decorativos tipo hormigón visto.



CARACTERÍSTICAS

- 01 Gran adherencia al soporte.
- 02 Resistente al agua.
- 03 Fácil aplicación y trabajabilidad.
- 04 Protección frente a la carbonatación del hormigón.
- 05 No fisura.

MODO DE EMPLEO

Limpiar y sanear cuidadosamente el soporte antes de la aplicación. Eliminar polvo, restos de pintura, partículas sueltas o contaminantes que puedan afectar la adherencia.

Humedecer previamente el soporte antes de aplicar el producto.

DATOS TÉCNICOS

Densidad del mortero	1,7 g/cm ³
Agua de amasado	6 L / saco 25 kg
Tiempo de maduración	3 min
Trabajabilidad	30 min a 20 °C
Grosos aplicables	1 a 5 mm
Temperatura de aplicación	8 °C a 30 °C
Pintable con base cemento	Aprox. 4 h
Pintable con dispersiones	Aprox. 24 h

DATOS DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN

Reparcemt Impreso se suministra en juegos de 15 kilos.

CONSERVACIÓN

Conservar en su envase original cerrado, en lugar seco y protegido de la humedad y la intemperie.

SEGURIDAD

Reacciona con el agua generando sustancias alcalinas.

No ingerir.

Producto industrial de uso profesional.

S36/37/39 Usar ropa de protección, guantes y protección ocular/ facial adecuada.

S2 Mantener fuera del alcance de los niños.