

ADITIVOS

Acelenet

ACELERANTE DE FRAGUADO PARA MORTEROS

Producto creado para acelerar el fraguado y endurecimiento del hormigón y mortero, aumentando su resistencia incluso a temperaturas muy bajas. Exento de sustancias corrosivas en su composición. Se utiliza en hormigones en masa o armados cuando se precisa acortar el tiempo de fraguado o mantenerlo a bajas temperaturas.

APLICACIONES

Hormigones en masa o armados

Tubos y bloques de hormigón

Hormigonado a bajas temperaturas



CARACTERÍSTICAS

- 01 Reduce los tiempos de principio y fin de fraguado a cualquier temperatura
- 02 Tiempo de endurecimiento mucho menor
- 03 Especialmente recomendable para hormigones en masa, tubos y bloques
- 04 Aporta efecto anticongelante en hormigón en masa
- 05 Exento de sustancias corrosivas

MODO DE EMPLEO

Acelenet se añade junto con el agua de amasado. La dosificación depende del efecto deseado, de la temperatura y del tipo de cemento.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Líquido incoloro turbio
Densidad (20 °C)	1,3 g/cm ³
Solubilidad en agua	Total
pH	9 ± 1

DATOS DEL PRODUCTO

RENDIMIENTO

Dosificación recomendada: 0,8 % a 2 % sobre peso de cemento.

SEGURIDAD

No ingerir. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite.

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.