

ADITIVOS

Adiflu 100

PLASTIFICANTE-FLUIDIFICANTE PARA MORTEROS DE CEMENTO

Plastificante reductor de agua que aporta a los morteros mejor trabajabilidad, plasticidad, cohesión y una mejora en la relación agua/cemento.

APLICACIONES

Aplicable a toda clase de morteros

Trabajos de fábrica, mampostería, revocos y enlucidos

Colocación de cara vista, piedra y terrazos

CARACTERÍSTICAS

- 01 Mejor plasticidad y adherencia
- 02 Superficies más lisas
- 03 Mayor resistencia a las heladas
- 04 Aumento del 25 % en la impermeabilidad
- 05 Reducción del agua de amasado en un 20 %

MODO DE EMPLEO

Mezclar previamente el producto con una pequeña parte del agua de amasado y verter en la hormigonera a razón de 5 g por saco de 35 kg de cemento. Amasar entre 4 y 5 minutos. Es muy importante reducir el agua de amasado.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Líquido transparente
Color	Ámbar
Olor	Característico
pH	6 ± 1
Materia activa	26,4 %

DATOS DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN

Tensoactivos, conservantes, colorantes y agua destilada.

RENDIMIENTO

5 g por saco de 35 kg de cemento.

SEGURIDAD

Biodegradable. No ingerir. Producto industrial de uso profesional.

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

NOTAS

En caso de ingestión accidental, llamar al Servicio de Información Toxicológica: 915 62 04 20.