

DESENCOFRANTES

Desmolnet M

DESENCOFRANTE PARA MOLDURAS

Producto diseñado y formulado para evitar las molestas adherencias en todo tipo de molde destinado a la creación de molduras en balcones, cornisas y elementos decorativos.

APLICACIONES

Moldes de molduras para balcones y cornisas

Soportes de escayola, porexpan, madera, poliéster e hierro



CARACTERÍSTICAS

- 01 No produce adherencias ni deja restos en el soporte
- 02 Aplicable a moldes de escayola, porexpan, madera, poliéster, hierro, etc.
- 03 Acabados perfectos sin necesidad de retoques

MODO DE EMPLEO

Se aplicará con brocha o rodillo, dando una capa uniforme en todo el molde, dejando secar de 30 a 60 minutos antes de rellenar con hormigón. En caso de moldes de escayola conviene aplicar en cada desmoldeo; en los demás aguantará varios desmoldes. A temperaturas superiores a 30 °C puede causar un efecto lupa y fundir el molde de «porex»; aplicar a la sombra y, una vez seco, poner en obra.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Líquido opaco
Color	Blanco
Densidad	0,7 ± 0,5 g/cc
Solubilidad en agua	Insoluble
Materia activa	100 %

DATOS DEL PRODUCTO

RENDIMIENTO

Entre 3 y 4 m² por litro, según soporte.

SEGURIDAD

Inflamable. No ingerir. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite.

R10 Inflamable.

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.