

Desmolnet

es un desencofrante para hormigones, diluible con agua, a base de aceites minerales refinados, especialmente pensado y formulado para alargar la vida útil de las planchas y tableros de encofrar. Al mismo tiempo protege las planchas de la oxidación.

Aplicaciones

DESMOLNET está pensado para aplicarse en toda clase de moldes, ya sean de madera, metálicos o de PVC., consiguiendo unos desmoldes óptimos. Por su especial formulación también está indicado para tratar los regles de trabajo, siendo mucho mas cómodo su uso.

Propiedades

Una vez diluido es interesante consumirlo en un plazo de dos o tres días, dependiendo su duración de la temperatura ambiente.

Sistema de Aplicación

Se aplicará diluido en agua clara en una proporción de entre 5 y 15 litros de agua por un litro de Desmolnet.

PUEDA DILUIRSE HASTA EN 15 LITROS DE AGUA.



CARACTERÍSTICAS

Rendimientos

Madera entre 5 y 20 partes de agua
Planchas metálicas entre 5 y 15 partes de agua
Moldes de P:V:C. entre 5 y 15 partes de agua

Datos Técnicos

Aspecto:	líquido transparente
Color:	ámbar
Densidad:	0,89+-0,01
Soluble en agua	
% materia activa:	100

Seguridad

Producto Industrial.
Uso Profesional.

No ingerir
S2 manténgase fuera de alcance de los niños
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que lo solicite

En Caso de Ingestión accidental llamar al servicio de información toxicológica. Tel. 915 62 04 20

Notas:

- La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y su aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidas se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.
- Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.
- Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.
- Deben tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.
- La presente ficha técnica pierde su validez con la aplicación de una nueva edición