

Impercem-Elas

es un mortero impermeable y elástico para la aplicación sobre soportes que puedan sufrir pequeños movimientos o que tengan pequeñas fisuras. Aplicable tanto en interiores como exteriores.

Aplicaciones

Para la impermeabilización interior de depósitos de agua potable, piscinas, jardineras, chimeneas, impermeabilización de paredes de sótanos fisuradas.

Propiedades

Impermeable al agua hasta 10 atm.
Acto para agua potable.
Elástico y flexible, absorbe fisuras de hasta 0,06mm.
Resistente a las heladas y la intemperie
Endurecimiento sin fisuración.

Sistema de Aplicación

Se presenta en dos componentes comp.1 resina, comp.2 mortero seco.. El soporte debe estar limpio fuerte y ligeramente húmedo. Aplicaremos dos capas con un consumo mínimo de 1.5kg m². Se mezclan los dos componentes mediante taladro provisto de un agitador a bajas revoluciones, dejar madurar 5 minutos remezclar y aplicar. No aplicar encima pinturas que contengan disolventes





Impercem-Elas

MORTERO IMPERMEABLE Y ELÁSTICO

CARACTERÍSTICAS

Rendimientos

Dependiendo del estado del soporte la temperatura ambiente el consumo aproximado estará entre 1,5 kg a 4 kg m² para grandes humedades

Datos Técnicos

Densidad	amasado	1.04g
Trabajabilidad		1 hora aprox.
Cargable con presión de		7 dias aprox.
agua Recubrible con		3 dias aprox.
cerámica	Acto para	28 dias aprox
agua potable		120% aprox.
Elongación a la rotura		-20°C hasta +80°C.
Resistencia a la		
temperatura		

Seguridad

Producto Industrial.
Uso Profesional.

S24/25 evite el contacto con los ojos y la piel.

No ingerir

S2 mantenga fuera del alcance de los niños

Notas:

- La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y su aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidas se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.
- Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.
- Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.
- Deben tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.
- La presente ficha técnica pierde su validez con la aplicación de una nueva edición



Productos Químicos para la Construcción