



Impermu-A

EMULSIÓN IMPERMEABILIZANTE

Impermu-A es una emulsión bituminosa coloidal y resinas, de consistencia pastosa y soluble en agua, resultando de su aplicación una película continua de betún impermeabilizante.

Aplicaciones

Protección anti-humedad de muros enterrados, cimientos, medianeras, cubierta bajo teja, etc..

Propiedades

Resistente al agua
Resistente a la alcalinidad del cemento
Alto poder de penetración
Buena manejabilidad
Fácil aplicación



Sistema de Aplicación

El soporte debe estar limpio, exento de polvo, aceites, alquitrán, cal, etc.
Homogeneizar el producto antes de la aplicación.
Aplicar a brocha, rodillo o pistola.
Aplicaremos la primera mano diluyendo 3 partes de agua por una de IMPERMU-A, dejar secar y aplicar una segunda mano trabajable. En periodos de calor humedecer el soporte antes de aplicarlo.
Se recomienda aplicar y curar el producto a temperaturas superiores de 10 °C e inferiores a 35 °C





Impermu-A

EMULSIÓN IMPERMEABILIZANTE

CARACTERÍSTICAS

Rendimientos

Dependiendo del estado del soporte y temperatura ambiente, cubriremos entre 2,5 m² y 3 m².

Datos Técnicos

Densidad:	UNE 104281-3-13
Endurecimiento:	Antes de 24 h de su aplicacion
Ensayo a la llama directa	UNE 104281-3-12
Resistencia al agua	UNE 104281-3-13
Flexibilidad	UNE 104281-3-11

Seguridad

Producto Industrial.
Uso Profesional.

R 36/38 irrita los ojos y la piel
S 20 no comer ni beber durante la utilización
S 36/37/39 usen protección, gafas, guantes
S 61 no tirar al medio ambiente
No ingerir
S2 mantengase fura del alcance de los niños

Notas:

-La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y su aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidas se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.
-Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.
-Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.
-Deben tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.
-La presente ficha técnica pierde su validez con la aplicación de una nueva edición



Productos Químicos para la Construcción