

Net-Vias

es un mortero de cemento y resinas, pensado para obturar vías de agua y preparar la aplicación de nuestro cemento impermeable IMPERCEM.

Aplicaciones

Como obturador de vías de agua en muros de hormigón, piedra o bloques prefabricado, reparaciones de entrega de muros a losas, fosos de ascensor.

Especialmente indicado en problemas de nivel freático.

Propiedades

Su rápido fraguado y altas resistencia le dan una Gran capacidad de obturación de cualquier tipo de vía de agua, taponando presiones altas de agua.

Sistema de Aplicación

Modo de aplicación:

Sanear la superficie a trabajar, el material debe estar limpio sano y sólido.

Amasaremos NET-VIAS con agua, haciendo una masa moldeable con la mano, esperamos a que empiece a calentar y lo aplicaremos en la vía, presionando con la palma de la mano, esperar 30 segundos y retirar la mano

ATENCIÓN FRAGUA EN 30 SEGUNDOS
UTILIZAR GUANTES.





Net-Vias

OBTURADOR DE VIAS DE AGUA

CARACTERÍSTICAS

Rendimientos

Datos Técnicos

Aspecto:

polvo gris

PH:

**reacciona con el agua
y es alcalino**

Temperatura de aplicación:

de +5°C a + 30°C

Tiempo de trabajabilidad:

apox. 30 seg.

Seguridad

Producto Industrial.

Uso Profesional.

R 36/38 irrita los ojos, la piel

S 20 no comer ni beber durante la utilización

S 36/37/39 usen protección, gafas, guantes

No ingerir

S2 mantenga fuera del alcance de los niños

Notas:

-La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidas se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

-Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

-Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reintegrar el valor de la mercancía suministrada.

-Deben tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.

-La presente ficha técnica pierde su validez con la aplicación de una nueva edición

Productos Químicos para la Construcción