

Promores 1

Es una resina acrílica pensada para la unión de hormigones endurecidos y frescos, para que no formen dos cuerpos diferentes.

Aplicaciones

Promotor de adherencia, Indicado para la reparación de pavimentos y superficies de hormigón

Juntas de trabajo en hormigonado

Como puente de enlace en recrecidos de pavimentos y uniones hormigón nuevo-viejo.

Sistema de Aplicación

El producto se aplica mediante brocha o rodillo sobre un soporte firme, exento de residuos y húmedo.

Imprimación: utilizar puro o diluido un máximo del 50% en agua limpia y aplicar sobre el soporte. Antes de que se seque extender el hormigón o mortero.

Para capas fina mezclaremos 250cc por saco de 50kg de cemento para dar mayor mordiente, sin dejar de imprimir el soporte.



CARACTERÍSTICAS

Rendimientos

Para imprimación, diluir máximo al 50% con agua limpia.

Como aditivo mezclar entre 200cc y 250cc por saco de 35 kg de cemento.

Datos Técnicos

Aspecto:	líquido opaco
Solubilidad en Agua:	emulsionable
Color:	blanco
Densidad:	1.04+-0.01
pH:	8+-1
% materia activa:	35.2

Composición

Promotores de adherencia y agua.

Seguridad

Producto Industrial.

Uso Profesional.

Biodegradable

S 61 no tirar al medio ambiente

No ingerir

S2 mantenga fura del alcance de los niños

En Caso de Ingestión accidental llamar al servicio de información toxicológica. Tel. 915 62 04 20

Datos de seguridad de acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1907/2006(REACH).

Notas:

-La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y su aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidas se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

-Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

-Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.

-Deben tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.

-La presente ficha técnica pierde su validez con la aplicación de una nueva edición