

### Promores-5

Resina de polímeros acrílico en dispersión acuosa , con elevado poder de adhesión y tack. Tiene la función de puente de unión o capa de imprimación para facilitar la adherencia posterior de mortero o yeso a distintos sustratos

### Aplicaciones

Como puente de unión de hormigón viejo y hormigón nuevo, morteros, yesos o con cualquier superficie limpia y resistente de difícil adherencia . También se puede utilizar como imprimación previa a la colocación de adhesivos de baldosa en vertical u horizontal.

Tiempo mínimo de secado: 45 min (según sustrato, temperatura, espesor de capa,, humedad, etc.)

### Sistema de Aplicación

El soporte ha de estar limpio, seco y libre de grasa o polvo. Ha de ser un sustrato firme. Se puede aplicar usando brocha o rodillo. Evitar encharcamientos. Dejar secar antes de aplicar el mortero. Herramientas y salpicaduras pueden ser limpiadas con agua en estado fresco.

Aditivado a morteros, aumenta la plasticidad, disminuye el agua de amasado (mejores resistencias mecánicas y menor contracción), permite revestimientos de poco espesor y contribuye a la impermeabilización.

### Propiedades

Tras la aplicación de PROMORES-5 seca formando una película permanente altamente elástica muy pegajosa y resistencia a la alcalinidad garantizando la adhesión de morteros y yesos.





# Promores-5

## RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE Y ELÁSTICO

### CARACTERÍSTICAS

#### Rendimientos

El consumo aproximado dependiendo del estado del soporte será entre 6-8 m<sup>2</sup>/litr.

#### Datos Técnicos

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Color:</b>                 | <b>Líquido blanco</b>        |
| <b>Contenido en sólidos:</b>  | <b>52%</b>                   |
| <b>Viscosidad:</b>            | <b>3500 +- 500 mPas_</b>     |
| <b>Gravedad específica:</b>   | <b>1,05 g/cm<sup>3</sup></b> |
| <b>Tiempo de pegajosidad:</b> | <b>Un mes</b>                |
| <b>valor de adherencia :</b>  | <b>Aprox. 0,6 Mpa</b>        |

#### Seguridad

Producto Industrial.  
Uso Profesional.

No ingerir  
S2 manténgase fuera de alcance de los niños  
No se trata de un producto peligroso en el  
sentido de las directivas de la UE.

#### Notas:

- La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y su aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidas se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.
- Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.
- Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.
- Deben tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.
- La presente ficha técnica pierde su validez con la aplicación de una nueva edición

# QuímicaSur

Productos Químicos para la Construcción