

Seal-pul 400

es un poliuretano monocomponente, resistente a los rayos UVA, altamente elástica y transitable. Se utiliza para la protección de las membranas impermeables.

Aplicaciones

Se utiliza para la protección de las membranas impermeables, expuesta al la climatología.

Propiedades

- Es de fácil aplicación
- Resiste al agua estancada.
- Resiste al hielo.
- Mantiene sus propiedades a -40°C a $+100^{\circ}\text{C}$.
- Permeable al vapor de agua
- Transitable (solo personas)
- Color estable



Sistema de Aplicación

Se aplica a rodillo o airless dando en una o dos capas. Limpieza de herramientas con disolvente seal.

CARACTERÍSTICAS

Rendimientos

El consumo aprox. Es 120 gr. a 200 gr./m² dependiendo del estado del soporte humedad, temperatura, etc.

Datos Técnicos

Elongación en rotura:	>400 %
Dureza:	65+-5
Resistencia a la presión del agua:	no hay filtración (columna 1 m de agua durante 24h)
Temperatura de aplicación:	5°C a 35°C

Seguridad

Producto Industrial.
Uso Profesional.

No ingerir
R36/37 usese indumentaria y guantes de protección
No beber ni fumar durante su aplicación.
S2 manténgase fuera de alcance de los niños
Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que lo solicite

Notas:

- La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y su aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidas se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.
- Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.
- Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de responder la mercancía suministrada.
- Deben tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.
- La presente ficha técnica pierde su validez con la aplicación de una nueva edición