

IMPERMEABILIZANTES

Hidrofa

HIDROFUGANTE PARA SUPERFICIES VERTICALES

Hidrofugante de base acuosa para tratamientos de hormigón, piedra y demás materiales de construcción. Reduce la absorción de agua, evita la aparición de eflorescencias y mejora la resistencia a la intemperie. Indicado para superficies que vayan a pintarse posteriormente.

APLICACIONES

Hormigón, agregados minerales y piedras naturales

Tratamiento de superficies que serán pintadas



CARACTERÍSTICAS

- 01 Evita el paso del agua sin afectar a la transpirabilidad
- 02 Mejora la resistencia a la intemperie
- 03 Aumenta la cohesión, la adhesión y la resistencia al agua
- 04 Compatible con pinturas posteriores

MODO DE EMPLEO

El soporte debe estar seco y limpio. Aplicar el producto puro mediante brocha, rodillo o sulfatadora, en una sola mano de abajo hacia arriba. Dejar secar la superficie un mínimo de 24 h. No aplicar a temperaturas inferiores a 0 °C. No aplicar sobre superficies sensibles a pH alcalinos (aluminio, zinc, etc.). Realizar pruebas previas para ajustar la dosis; un exceso puede ocasionar manchas blanquecinas.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Líquido transparente
Color	Incoloro
Viscosidad	6 ± 1
Densidad	1,01 ± 0,01
Solubilidad en agua	Soluble
Materia activa	2,5 %
pH puro	12 ± 1

DATOS DEL PRODUCTO

RENDIMIENTO

Obra vista rústica: aprox. 3 m²/L.
Obra vista fina: aprox. 4 m²/L.
Bloque de hormigón: aprox. 4 m²/L.
Mortero: aprox. 5 m²/L.

SEGURIDAD

El producto es alcalino; evitar el contacto con materiales reactivos. En caso de salpicaduras sobre la piel, lavar con agua abundante. En caso de salpicaduras sobre los ojos, lavar inmediata y abundantemente con agua y acudir al médico. Aplicar siempre como líquido, nunca como vapor o niebla.

R36/38 Irrita los ojos y la piel.

S20 No comer ni beber durante la utilización.

S36/37/39 Usen protección, gafas y guantes.

S26 En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediatamente con agua abundante y acuda al médico.

S46 En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o envase.

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

NOTAS

En caso de ingestión accidental, llamar al Servicio de Información Toxicológica: 915 62 04 20.