

IMPERMEABILIZANTES

Impercent

CEMENTO IMPERMEABLE

Mezcla de cementos especiales y áridos seleccionados con sustancias químicas hidroreactivas. Aporta impermeabilización total y permanente al integrarse en la estructura.

APLICACIONES

Depósitos de agua y piscinas

Canales, tuberías, puertos y presas

Depuradoras

Sótanos, cimentaciones, muros pantalla y huecos de ascensor

Humedades ascendentes en muros de hormigón

Tratamiento de soleras y túneles



CARACTERÍSTICAS

- 01 Impermeabilización total y permanente
- 02 Efectivo frente a presiones directas e indirectas de agua
- 03 Protege frente a la carbonatación, sulfatos y ciclos hielo/deshielo
- 04 No tóxico
- 05 Fácil aplicación

MODO DE EMPLEO

Soporte: hormigón o mortero limpio, libre de residuos bituminosos, pinturas, aceites desencofrantes y grasas. Firme, rugoso y sin lechada. No aplicar sobre productos modificados con resinas sintéticas o hidrofugados. Mojar cuidadosamente hasta saturación antes de la aplicación.

Mezcla: añadir siempre el agua sobre Impercent y mezclar con taladro a bajas revoluciones (250 rpm) hasta obtener una mezcla homogénea. No preparar más material del que pueda aplicarse en 20 minutos. Eliminar acumulaciones de agua.

Aplicación: amasado, aplicar en dos capas cruzadas con brocha, rodillo o proyección. Antes de que la primera capa haya endurecido (3-4 h) aplicar la segunda. En presencia de filtraciones, taponar previamente con Net-Vias.

DATOS TÉCNICOS

Densidad de amasado	Aprox. 2,1 g/cm ³
Agua de amasado	Aprox. 8-10 L / 25 kg
Tiempo de mezcla	Aprox. 3 min.
Tiempo de maduración	Aprox. 5 min.
Tiempo de trabajabilidad	Aprox. 20 min.
Temperatura de aplicación	De +5 °C a +30 °C
Espesores aplicables	Mínimo 1 mm
Cargable mecánicamente	Aprox. 3 días

DATOS DEL PRODUCTO

RENDIMIENTO

Llana: 2-3 kg/m².

Brocha o rodillo: 1-2 kg/m².

Medias cañas: 3-4 kg/m².

SEGURIDAD

Contiene cemento. Reacciona con el agua generando sustancias alcalinas. No ingerir.

S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S20 No comer ni beber durante la utilización.

S36/37/39 Usen protección, gafas y guantes.

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.