

IMPERMEABILIZANTES

Impermu A

EMULSIÓN IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFICIES ENTERRADAS

Emulsión bituminosa coloidal con resinas, de consistencia pastosa y soluble en agua. Su aplicación crea una película continua de betún impermeabilizante.

APLICACIONES

Muros enterrados, cimientos y medianeras

Cubierta bajo teja

Protección anti-humedad

CARACTERÍSTICAS

- Resistente al agua y a la alcalinidad del cemento
- Alto poder de penetración
- Buena manejabilidad y fácil aplicación

MODO DE EMPLEO

El soporte debe estar limpio y exento de polvo, aceites, alquitrán y cal. Homogeneizar el producto antes de la aplicación. Aplicar a brocha, rodillo o pistola.

Primera mano: diluir 3 partes de agua por una de Impermu-A. Dejar secar y aplicar una segunda mano trabajable.

En periodos de calor, humedecer el soporte antes de aplicarlo. Aplicar y curar el producto a temperaturas entre 10 °C y 35 °C.

DATOS TÉCNICOS

Endurecimiento	Antes de 24 h de su aplicación	UNE 104281-3-13
Ensayo a la llama directa	—	UNE 104281-3-12
Resistencia al agua	—	UNE 104281-3-13
Flexibilidad	—	UNE 104281-3-11

DATOS DEL PRODUCTO

RENDIMIENTO

2,5 a 3 m² por kg, según el estado del soporte y la temperatura ambiente.

SEGURIDAD

No ingerir.

R36/38 Irrita los ojos y la piel.

S20 No comer ni beber durante la utilización.

S36/37/39 Usen protección, gafas y guantes.

S61 No tirar al medio ambiente.

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.