

IMPERMEABILIZANTES

Net-Vias

OBTURADOR DE VÍAS DE AGUA DE FRAGUADO ULTRARRÁPIDO

Mortero de cemento y resinas pensado para obturar vías de agua y preparar la aplicación del cemento impermeable Impercem. Fragua en 30 segundos taponando incluso presiones altas de agua.

APLICACIONES

Vías de agua en muros de hormigón, piedra o bloques prefabricados

Entregas de muros a losas y fosos de ascensor

Problemas de nivel freático

CARACTERÍSTICAS

- 01 Fraguado en 30 segundos
- 02 Altas resistencias y gran capacidad de obturación
- 03 Tapona presiones altas de agua
- 04 Compatible con el sistema Impercem

MODO DE EMPLEO

Sanear la superficie a trabajar: el material debe estar limpio, sano y sólido. Amasar Net-Vias con agua hasta obtener una masa moldeable. Esperar a que empiece a calentar y aplicar en la vía presionando con la palma de la mano. Esperar 30 segundos y retirar la mano. Atención: fragua en 30 segundos. Utilizar guantes.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Polvo gris
pH	Reacciona con el agua y es alcalino
Temperatura de aplicación	De +5 °C a +30 °C
Tiempo de trabajabilidad	Aprox. 30 segundos

SEGURIDAD

No ingerir.

R36/38 Irrita los ojos y la piel.

S20 No comer ni beber durante la utilización.

S36/37/39 Usen protección, gafas y guantes.

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.