

MASILLAS, SELLANTES Y JUNTAS

# Juntanet

## MASILLA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

Masilla de poliuretano de primera calidad para sellado elástico permanente de juntas. Aplicable tanto en interiores como en exteriores e incluso en inmersión permanente en agua.

### APLICACIONES

Sellado de juntas

Sellado de piezas prefabricadas de hormigón

Inmersión permanente en agua

Carpintería metálica, PVC y zinc

### CARACTERÍSTICAS

- 01 Gran elasticidad (hasta el 25 %)
- 02 Muy buena resistencia a la intemperie y al envejecimiento
- 03 No rigidiza con el tiempo entre  $-30\text{ °C}$  y  $+80\text{ °C}$

### MODO DE EMPLEO

El soporte tiene que estar limpio, firme y seco. Encintar los bordes para no manchar. Rellenar el fondo con un material de célula cerrada (Pontex) para que la masilla se adhiera solamente a los lados, ya que solo debe trabajar a dos caras.

### DATOS DEL PRODUCTO

#### RENDIMIENTO

Rendimientos orientativos: una junta de  $1 \times 1\text{ cm}$  da aproximadamente 3 ml por tubo.

### SEGURIDAD

No ingerir.

**S2** Manténgase fuera del alcance de los niños.

**S24/25** Evite el contacto con la piel y los ojos.