

MORTEROS DE REPARACIÓN

# Reparnet Cosmético

## MORTERO DE REPARACIONES SUPERFICIALES

Mortero fino pensado para reparaciones superficiales: nivelación de soportes, muros y cornisas, con acabado fino aparente a hormigón visto.

### APLICACIONES

Reparación de superficies de hormigón y prefabricados

Nivelación de soportes, muros y cornisas

Acabado fino tipo hormigón visto



### CARACTERÍSTICAS

- 01 Gran adherencia
- 02 Resistencia al agua
- 03 Fácil de trabajar
- 04 Protege de la carbonatación del hormigón
- 05 No fisura

### MODO DE EMPLEO

Limpiar el soporte y sanearlo cuidadosamente. Humedecer y aplicar evitando grumos. Dejar reposar unos minutos y alisar a los 30-60 minutos.

Utilizar 6 litros de agua por cada 25 kg de Reparnet. Con calor fuerte, ayudar al curado con agua.

## DATOS TÉCNICOS

Densidad del mortero	1,7 g/cm <sup>3</sup>
Agua de amasado	6 L / saco 25 kg
Tiempo de maduración	3 min.
Trabajabilidad	30 min. a 20 °C
Grosos aplicables	1 a 5 mm
Temperatura de aplicación	8 °C a 30 °C
Pintable con base cemento	Aprox. 4 h
Pintable con dispersiones	Aprox. 24 h

## DATOS DEL PRODUCTO

### RENDIMIENTO

Con un saco de 25 kg se cubre 1,5 m<sup>2</sup> a 10 mm de espesor.

## SEGURIDAD

Reacciona con el agua generando sustancias alcalinas. No ingerir. Producto industrial de uso profesional.

**S36/37/39** Usen indumentaria y guantes adecuados; protección para ojos y cara.

**S2** Manténgase fuera del alcance de los niños.