

RESINAS

# Epoxnet 2

## MORTERO EPOXI EN CARTUCHOS AUTOMEZCLABLES

Mortero epoxi en cartuchos automezclables gracias a su boquilla especial, pensado para anclajes de gran resistencia. Es el llamado «taco químico» cuando se usa en parámetros huecos.

### APLICACIONES

Unión de cualquier material, especialmente metal con hormigón

Anclaje en parámetros huecos (usar tamices)



### CARACTERÍSTICAS

- 01 Anclajes de gran resistencia
- 02 Cartucho automezclable: aplicación rápida y precisa
- 03 Cumple con la homologación ETAG 001-1 OPTION 7
- 04 Fraguado total en 24-48 horas según temperatura

### MODO DE EMPLEO

Desenroscar el tapón y enroscar la boquilla especial. Colocar en la pistola aplicadora para tubos de 380 cc. El soporte debe estar firme, limpio y exento de polvo. Desechar la parte de mortero que no sea uniforme. Rellenar el taladro y anclar la varilla. El tiempo de uso depende de la temperatura ambiente y del soporte. Fraguado total a las 24–48 horas.

## DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Pasta viscosa	
Olor	Característico	
Densidad	1,6 g/ml	
Homologación	ETAG 001-1 OPTION 7	ETAG 001-1

## SEGURIDAD

Irritante. Inflamable. Irrita los ojos y la piel. No tirar al medio ambiente.

- R10** Inflamable.
- R36/38** Irrita los ojos y la piel.
- S20** No comer ni beber durante la utilización.
- S36/37/39** Usen protección, gafas y guantes.
- S61** No tirar al medio ambiente.
- S2** Manténgase fuera del alcance de los niños.

## NOTAS

En caso de ingestión accidental, llamar al Servicio de Información Toxicológica: 915 62 04 20.