

ADITIVOS

Adiflu 100

PLASTIFICANTE-FLUIDIFICANTE PARA ARGAMASSAS DE CIMENTO

Plastificante redutor de água que confere às argamassas melhor trabalhabilidade, plasticidade, coesão e uma melhoria na relação água/cimento.

APLICAÇÕES

Aplicável a todo o tipo de argamassas

Trabalhos de alvenaria, rebocos e estuques

Colocação de tijolo à vista, pedra e ladrilho hidráulico

CARACTERÍSTICAS

- 01 Melhor plasticidade e aderência
- 02 Superfícies mais lisas
- 03 Maior resistência à geadas
- 04 Aumento de 25 % na impermeabilidade
- 05 Redução da água de amassadura em 20 %

MODO DE UTILIZAÇÃO

Misturar previamente o produto com uma pequena parte da água de amassadura e verter na betoneira à razão de 5 g por saco de 35 kg de cimento. Amassar entre 4 e 5 minutos. É muito importante reduzir a água de amassadura.

DADOS TÉCNICOS

Aspetto	Líquido transparente
Cor	Âmbar
Cheiro	Característico
pH	6 ± 1
Matéria activa	26,4 %

DADOS DO PRODUTO

COMPOSIÇÃO

Tensioactivos, conservantes, corantes e água destilada.

RENDIMENTO

5 g por saco de 35 kg de cimento.

SEGURANÇA

Biodegradável. Não ingerir. Produto industrial de uso profissional.

S2 Manter fora do alcance das crianças.

NOTAS

Em caso de ingestão acidental, contacte o Centro de Informação Antivenenos (CIAV): 800 250 250.