

ARGAMASSAS DE REPARAÇÃO

Reparnet Cosmético

ARGAMASSA PARA REPARAÇÕES SUPERFICIAIS

Argamassa fina concebida para reparações superficiais: nivelamento de suportes, paredes e cornijas, com acabamento fino aparente a betão à vista.

APLICACIONES

Reparação de superfícies de betão e pré-fabricados

Nivelamento de suportes, paredes e cornijas

Acabamento fino tipo betão à vista

CARACTERÍSTICAS

- 01 Grande aderência
- 02 Resistência à água
- 03 Fácil de trabalhar
- 04 Protege da carbonatação do betão
- 05 Não fissura

MODO DE EMPLEO

Limpar o suporte e saneá-lo cuidadosamente. Humedecer e aplicar evitando grumos. Deixar repousar uns minutos e alisar aos 30-60 minutos.

Utilizar 6 litros de água por cada 25 kg de Reparnet. Com calor forte, ajudar à cura com água.

DATOS TÉCNICOS

Densidade da argamassa	1,7 g/cm ³
Água de amassadura	6 L / saco 25 kg
Tempo de maturação	3 min.
Trabalhabilidade	30 min. a 20 °C
Espessuras aplicáveis	1 a 5 mm
Temperatura de aplicação	8 °C a 30 °C
Pintável com base cemento	Aprox. 4 h
Pintável com dispersões	Aprox. 24 h

DATOS DEL PRODUCTO

RENDIMIENTO

Com um saco de 25 kg cobre-se 1,5 m² a 10 mm de espessura.

SEGURIDAD

Reage com a água gerando substâncias alcalinas. Não ingerir. Produto industrial de uso profissional.

S36/37/39 Usar vestuário e luvas adequados; protecção para os olhos e a cara.

S2 Manter fora do alcance das crianças.