

DESCOFRANTES

Desmolnet

DESCOFRANTE DE BETÕES DILUÍVEL EM ÁGUA

Descofrante para betões, diluível em água, à base de óleos minerais refinados, especialmente formulado para prolongar a vida útil das chapas e tábuas de cofragem. Ao mesmo tempo protege as chapas da oxidação.

APLICACIONES

Cofragens de madeira, metal ou PVC

Réguas de trabalho

CARACTERÍSTICAS

- Indicado para todo o tipo de moldes: madeira, metálicos ou PVC
- Descofragens óptimas sem afectar o acabamento
- Protege as chapas contra a oxidação
- Também indicado para tratar as réguas de trabalho

MODO DE EMPLEO

Aplica-se diluído em água limpa numa proporção de 5 a 15 litros de água por cada litro de Desmolnet. Uma vez diluído, deve consumir-se num prazo de 2 a 3 dias, dependendo da temperatura ambiente.

DATOS TÉCNICOS

Aspeto	Líquido transparente
Cor	Âmbar
Densidade	0,89 ± 0,01
Solubilidade em água	Solúvel
Matéria activa	100 %

DATOS DEL PRODUCTO

RENDIMIENTO

Madeira: entre 5 e 20 partes de água.
Chapas metálicas: entre 5 e 15 partes de água.
Moldes de PVC: entre 5 e 15 partes de água.

SEGURIDAD

Não ingerir. Ficha de dados de segurança à disposição do utilizador profissional que a solicite.

S2 Manter fora do alcance das crianças.

NOTAS

Em caso de ingestão acidental, contacte o Centro de Informação Antivenenos (CIAV): 800 250 250.