

IMPERMEABILIZANTES

Hidrofa D

HIDRÓFUGO DE SUPERFÍCIE BASE SOLVENTE

Hidrôfugo de superfície para a impermeabilização de tijolo à vista, pedra, bloco, argamassa, etc. Não altera a transpiração nem a aparência do suporte.

APLICAÇÕES

Tratamento de fachadas contra a chuva

Tijolo à vista, rebocos e betão a favor da água



CARACTERÍSTICAS

- 01 Elevada penetração
- 02 Resistente à alcalinidade do cimento
- 03 Evita a formação de bolor, salitre e algas
- 04 Uma vez seco pode ser pintado
- 05 Protege da sujidade

MODO DE UTILIZAÇÃO

O suporte deve estar limpo e seco. Não é utilizável para a impermeabilização de terraços ou coberturas. Aplicar Hidrofa-D tal como se apresenta, com pincel, rolo ou pistola de baixa pressão, numa única demão. Uma segunda demão poderia alterar o aspecto da superfície.

DADOS TÉCNICOS

Aspeto	Líquido transparente
Cor	Incolor
Cheiro	Característico
Densidade	0,79 ± 0,01
Solubilidade em água	Insolúvel
Matéria activa	4,6 %

DADOS DO PRODUTO

COMPOSIÇÃO

Hidrofugantes e solventes.

RENDIMENTO

Tijolo à vista rústico: 3 m²/L.

Tijolo à vista fino: 4 m²/L.

Bloco de betão: 4 m²/L.

Argamassa: 5 m²/L.

SEGURANÇA

Inflamável. Nocivo se ingerido. Tóxico para os organismos aquáticos.

R10 Inflamável.

R65 Nocivo: se ingerido pode causar danos pulmonares.

R51/53 Tóxico para os organismos aquáticos, pode provocar a longo prazo efeitos negativos no ambiente aquático.

S2 Manter fora do alcance das crianças.

S23 Não respirar os vapores.

S24/25 Evitar o contacto com os olhos e a pele.

S62 Em caso de ingestão, não provocar o vômito: consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe o rótulo ou a embalagem.

NOTAS

Em caso de ingestão acidental, contacte o Centro de Informação Antivenenos (CIAV): 800 250 250.