

IMPERMEABILIZANTES

Impercent

CIMENTO IMPERMEÁVEL

Mistura de cimentos especiais e agregados seleccionados com substâncias químicas hidrorreactivas. Confere impermeabilização total e permanente ao integrar-se na estrutura.

APLICAÇÕES

Depósitos de água e piscinas

Canais, tubagens, portos e barragens

Estações de tratamento de águas

Caves, fundações, paredes-cortina e poços de elevador

Humidades ascendentes em paredes de betão

Tratamento de pavimentos térreos e túneis



CARACTERÍSTICAS

- 01 Impermeabilização total e permanente
- 02 Eficaz contra pressões directas e indirectas de água
- 03 Protege contra a carbonatação, sulfatos e ciclos gelo/degelo
- 04 Não tóxico
- 05 Aplicação fácil

MODO DE UTILIZAÇÃO

Suporte: betão ou argamassa limpos, livres de resíduos betuminosos, pinturas, óleos descofrantes e gorduras. Firme, rugoso e sem leitada. Não aplicar sobre produtos modificados com resinas sintéticas ou hidrofugados. Molhar cuidadosamente até à saturação antes da aplicação.

Mistura: adicionar sempre a água sobre Impercent e misturar com berbequim a baixas rotações (250 rpm) até obter uma mistura homogénea. Não preparar mais material do que possa ser aplicado em 20 minutos. Eliminar acumulações de água.

Aplicação: amassar e aplicar em duas camadas cruzadas com pincel, rolo ou projecção. Antes que a primeira camada tenha endurecido (3-4 h) aplicar a segunda. Em caso de infiltrações, tapar previamente com Net-Vias.

DADOS TÉCNICOS

Densidade da amassadura	Aprox. 2,1 g/cm ³
Água de amassadura	Aprox. 8-10 L / 25 kg
Tempo de mistura	Aprox. 3 min.
Tempo de maturação	Aprox. 5 min.
Tempo de trabalhabilidade	Aprox. 20 min.
Temperatura de aplicação	De +5 °C a +30 °C
Espessuras aplicáveis	Mínimo 1 mm
Carregável mecanicamente	Aprox. 3 dias

DADOS DO PRODUTO

RENDIMENTO

Talocha: 2-3 kg/m².

Pincel ou rolo: 1-2 kg/m².

Meias-canas: 3-4 kg/m².

SEGURANÇA

Contém cimento. Reage com a água gerando substâncias alcalinas. Não ingerir.

S24/25 Evitar o contacto com os olhos e a pele.

S20 Não comer nem beber durante a utilização.

S36/37/39 Usar protecção, óculos e luvas.

S2 Manter fora do alcance das crianças.