

IMPERMEABILIZANTES

Impermu A

EMULSÃO IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFÍCIES ENTERRADAS

Emulsão betuminosa coloidal com resinas, de consistência pastosa e solúvel em água. A sua aplicação cria uma película contínua de betume impermeabilizante.

APLICACIONES

Muros enterrados, fundações e empenas

Cobertura sob telha

Protecção anti-humidade

CARACTERÍSTICAS

- 01 Resistente à água e à alcalinidade do cimento
- 02 Elevado poder de penetração
- 03 Boa manuseabilidade e fácil aplicação

MODO DE EMPLEO

O suporte deve estar limpo e isento de pó, óleos, alcatrão e cal. Homogeneizar o produto antes da aplicação. Aplicar a pincel, rolo ou pistola.

Primeira demão: diluir 3 partes de água por uma de Impermu-A. Deixar secar e aplicar uma segunda demão trabalhável.

Em períodos de calor, humedecer o suporte antes da aplicação. Aplicar e curar o produto a temperaturas entre 10 °C e 35 °C.

DATOS TÉCNICOS

Endurecimento	Antes de 24 h da sua aplicação	UNE 104281-3-13
Ensaio à chama directa	—	UNE 104281-3-12
Resistência à água	—	UNE 104281-3-13
Flexibilidade	—	UNE 104281-3-11

DATOS DEL PRODUCTO

RENDIMIENTO

2,5 a 3 m² por kg, conforme o estado do suporte e a temperatura ambiente.

SEGURIDAD

Não ingerir.

- R36/38** Irrita os olhos e a pele.
- S20** Não comer nem beber durante a utilização.
- S36/37/39** Usar protecção, óculos e luvas.
- S61** Não rejeitar para o ambiente.
- S2** Manter fora do alcance das crianças.