

MÁSTIQUES, SELANTES E JUNTAS

Butilnet

BANDA ADESIVA DE BUTILO A FRIO

Banda de mástique de butilo de elevado tacking. Oferece estanquidade sobre materiais expostos a possíveis entradas de ar, pó, água, óleos, etc., de forma rápida e segura.

APLICACIONES

Juntas em construção: caleiras, chaminés, goteiras e empenas

Indústria do frio, climatização e condutas de ventilação

Câmaras frigoríficas

CARACTERÍSTICAS

- 01 Selagem imediata sem ferramentas especiais
- 02 Estanquidade contra ar, pó, água e óleos
- 03 Admite tinta (recomenda-se ensaio prévio)
- 04 Três apresentações: SR, AD e FIBRA

MODO DE EMPLEO

Os suportes devem estar limpos e secos. Quando não forem fiáveis, estabilizar com primário. A baixas temperaturas, limpar com um pano a humidade depositada. Evitar a aplicação com chuva, gelo ou neve.

Apresentação: Butilnet SR (banda butílica acabada em alumínio), Butilnet AD (banda butílica acabada em alumínio reforçada) e Butilnet Fibra (banda butílica acabada em fibra).

DATOS TÉCNICOS

Espeçsura	0,7 mm	
Massa por superfície	1.100 g/m ²	
Permeabilidade ao vapor de água	< 1 g/m ² ·24h	NFT 30-018
Resistência ao escorrimento a 5 °C	≤ 3 mm	ISO 7390
Resistência ao escorrimento a 70 °C	≤ 3 mm	ISO 7390
Temperatura de aplicação	5 °C a 40 °C	
Temperatura de serviço	-30 °C a 80 °C	

SEGURIDAD

Não ingerir.

S2 Manter fora do alcance das crianças.