

MÁSTIQUES, SELANTES E JUNTAS

Juntanet

MÁSTIQUE DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

Mástique de poliuretano de primeira qualidade para selagem elástica permanente de juntas. Aplicável tanto em interiores como em exteriores, e mesmo em imersão permanente em água.

APLICACIONES

Selagem de juntas

Selagem de peças pré-fabricadas de betão

Imersão permanente em água

Caixilharia metálica, PVC e zinco

CARACTERÍSTICAS

- 01 Grande elasticidade (até 25 %)
- 02 Muito boa resistência à intempérie e ao envelhecimento
- 03 Não enrijece com o tempo, entre -30 °C e $+80\text{ °C}$

MODO DE EMPLEO

O suporte deve estar limpo, firme e seco. Encintar os bordos para não manchar. Preencher o fundo com um material de célula fechada (Pontex) para que o mástique adira apenas aos lados, uma vez que só deve trabalhar a duas faces.

DATOS DEL PRODUCTO

RENDIMIENTO

Rendimentos indicativos: uma junta de $1 \times 1\text{ cm}$ dá aproximadamente 3 ml por tubo.

SEGURIDAD

Não ingerir.

S2 Manter fora do alcance das crianças.

S24/25 Evitar o contacto com a pele e os olhos.