

RESINAS

# Epoxnet 2

## ARGAMASSA EPÓXI EM CARTUCHOS AUTOMISTURÁVEIS

Argamassa epóxi em cartuchos automisturáveis graças ao seu bocal especial, concebida para fixações de grande resistência. É a chamada «bucha química» quando se utiliza em paramentos ocós.

### APLICAÇÕES

União de qualquer material, especialmente metal com betão

Fixação em paramentos ocós (utilizar tamis)



### CARACTERÍSTICAS

- 01 Fixações de grande resistência
- 02 Cartucho automisturável: aplicação rápida e precisa
- 03 Cumpre a homologação ETAG 001-1 OPÇÃO 7
- 04 Presa total em 24-48 horas conforme temperatura

### MODO DE UTILIZAÇÃO

Desenroscar a tampa e enroscar o bocal especial. Colocar na pistola aplicadora para tubos de 380 cc. O suporte deve estar firme, limpo e isento de pó. Descartar a parte de argamassa que não seja uniforme. Preencher o furo e fixar a varão. O tempo de uso depende da temperatura ambiente e do suporte. Presa total em 24–48 horas.

## DADOS TÉCNICOS

Aspeto	Pasta viscosa	
Cheiro	Característico	
Densidade	1,6 g/ml	
Homologação	ETAG 001-1 OPÇÃO 7	ETAG 001-1

## SEGURANÇA

Irritante. Inflamável. Irrita os olhos e a pele. Não rejeitar para o ambiente.

- R10** Inflamável.
- R36/38** Irrita os olhos e a pele.
- S20** Não comer nem beber durante a utilização.
- S36/37/39** Usar protecção, óculos e luvas.
- S61** Não rejeitar para o ambiente.
- S2** Manter fora do alcance das crianças.

## NOTAS

Em caso de ingestão acidental, contacte o Centro de Informação Antivenenos (CIAV): 800 250 250.